


CISTERNA MB15

silos orizzontale mobile da 15 mc

 Morandi Bortot ha progettato e realizzato un sistema integrato per l'applicazione rapida, sicura e perfetta della malta grezza da intonaco (tradizionale a umido). Elemento principale è il nuovo **silos MB15**, cisterna movimentabile da 15 mc, a sviluppo orizzontale, costruita nel rispetto della più restrittive normative tecniche,

consente di mantenere intatto e miscelato costantemente il prodotto per renderlo sempre disponibile all'uso.

MB15 assieme a **MBMIX**, mescolatore – recuperatore, e pompa intonacatrice riducono notevolmente i tempi di preparazione, trasporto e applicazione delle malte e degli intonaci di qualità Morandi Bortot.



SISTEMA DI TRASPORTO DEL SILOS MB15



SISTEMA DI RIFORNIMENTO CISTERNA



MORANDI BORTOT
più respiro all'edilizia

☀️ MB15: Cisterna 15 mc di Morandi Bortot

Capace cisterna di contenimento (15 mc, corrispondenti a 31.000 kg) progettata e costruita in esclusiva per i prodotti Morandi Bortot, consente: ● il **trasporto** della malta dall'impianto di produzione al cantiere di applicazione. ● Il **mantenimento** e la conservazione del prodotto alle condizioni ottimali grazie a particolare coclea sul fondo con sistema agitatore alimentato elettricamente. ● L'**erogazione** del prodotto pronto per l'utilizzo nelle migliori condizioni di omogeneità e consistenza (grazie a MBMIX, mescolatore - recuperatore), rendendo disponibile un getto continuo e regolare di malta.

- Il **collegamento** diretto a macchine intonacatrici.
- Il successivo veloce e facile **nuovo riempimento** grazie a speciali boccaporti.

La cisterna MB15 è fissata saldamente ad una struttura di sostegno che ne consente anche il trasporto con motrice o rimorchio.

Dimensioni d'ingombro:

- Lunghezza: 7000 mm
- Larghezza: 2500 mm
- Altezza dal suolo: 3000 mm (con piedi ripiegabili aperti)

Capacità di carico: 15 mc circa.

Alimentazione trifase: AC 400V - 50 Hz

Potenza assorbita: 3,4 kW

☀️ MBMIX: Mescolatore-recuperatore

Progettato e costruito da Morandi Bortot, per integrarsi con la cisterna MB15, il mescolatore completa l'utilizzo della malta in cantiere e consente: ● L'**erogazione** del prodotto pronto per l'utilizzo, nelle migliori condizioni di omogeneità e consistenza, rendendo disponibile un getto continuo e regolare di malta. ● Il **recupero** per nuova miscelazione della malta risultante in eccesso al termine della lavorazione o del dilavato acquoso. ● La **miscelazione** con leganti idraulici specifici prima dell'applicazione.

- Il **collegamento** diretto (a valle) a macchine intonacatrici, o per la semplice raccolta in un recipiente, a seconda delle esigenze di applicazione finale del prodotto.
- Il **collegamento** diretto (a monte) alla **cisterna mobile MB15**. Il mescolatore può essere utilizzato anche singolarmente, è costituito da una piccola cisterna e di un'ampia apertura superiore, dotata di vaglio vibrante, che consente l'agevole immissione del materiale da recuperare. Al suo interno, un sistema agitatore miscela e convoglia ai dotti di uscita il prodotto pronto all'uso. MBMIX è dotato di anelli e longheroni trasversali di inforatura per facilitare gli spostamenti mediante l'aggancio agli apparecchi di sollevamento con funi, brache o catene o a mezzo carrelli sollevatori (ad es. muletti).

Dimensioni d'ingombro:

- Lunghezza: 2000 mm
- Larghezza: 1000 mm
- Altezza dal suolo: 1200 mm

Capacità di carico: 0,80 mc circa.

Alimentazione trifase: AC 400V - 50 Hz

Potenza assorbita: 3,4 kW

☀️ Vantaggi del sistema MB15 + MBMIX

Il nuovo sistema integrato silos orizzontale Morandi Bortot, coadiuvato dal mescolatore recuperatore e dalla pompa intonacatrice consente nuovi interessanti vantaggi:

- **L'applicazione di autentica malta tradizionale di grassello di calce**, con sistemi e attrezzature industriali;
- **consente l'ottenimento di intonaci**, particolarmente traspiranti ed ecologici, con elevato standard di qualità;
- **razionalizza l'impiego di personale** nella preparazione in cantiere di malte ed intonaci;
- **eroga il prodotto pronto per l'utilizzo**, nelle migliori condizioni di omogeneità e consistenza, rendendo disponibile un getto continuo e regolare della malta e degli intonaci;

- **garantisce il recupero e la ri - miscelazione della malta** in eccesso al termine della lavorazione o del dilavato acquoso, con notevoli risparmi di tempo e di materiale;
- **facilita l'utilizzo ed elimina i tempi morti** che sarebbero necessari per il trasporto ai piani superiori della malta;
- **conserva il prodotto in condizioni ottimali**, con una maggiore resa nell'applicazione.

Il personale specializzato Morandi Bortot provvede all'installazione del silos orizzontale presso i cantieri, istruendo chi di competenza:

- al corretto utilizzo dell'impianto
- al mantenimento in efficienza del sistema.



Morandi Bortot srl
Calce viva a fiamma di legna,
calce spenta stagionata,
malta grezza, malta fina.

Via Piave, 70
31020 Tezze di Vazzola
Treviso - Italy
Tel. 0438.28719/488182
Fax 0438.28023
info@morandibortot.it
www.morandibortot.it